

## Estación de soldadura de precisión CDB

Esta estación de soldadura es apta tanto para componentes SMD como THT.

Utiliza el soldador de uso general T245, la herramienta perfecta para aplicaciones electrónicas generales con requisitos de alta potencia. Funciona con la gama de cartuchos C245.

Proporciona la mejor calidad de soldadura gracias al sistema de soldadura más eficiente de JBC y, además, los modos de suspensión e hibernación ayudan a prolongar la vida útil de las puntas.

### Esta estación incluye:

- Configuración rápida y sencilla de la estación gracias al teclado de 7 teclas.
- Portacartuchos para almacenar hasta cuatro cartuchos, así como Extractor de Cartuchos y Colector de Cables.
- Conectividad a Extractor de Humos JBC (conector RJ12).

**JBC**



### Vídeos



JBC-CD-2BQF	Descripción
Temperatura seleccionable	90 a 450 °C
Conectividad USB-B	Software PC/Actualización de firmware
Compensación de potencial	Conexión opcional a EPA
Fusible de puesta a tierra	F 1.25A
Protección ESD	Cumple y supera ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F
Voltaje	230 V
Pico de sobretensión	130 W – 23.5 V
Temperatura de funcionamiento	10 a 50 °C
Dimensiones	170 x 176 x 145 mm.
Peso	2.74 kg.
Dimensión del paquete	234 x 231 x 258 mm.
Peso del paquete	3.34 kg.



Más vídeos en nuestro canal de YouTube



## Soldador de precisión T245

El soldador de uso general T245 es perfecto tanto para SMD como para trabajos con requisitos de alta potencia (por ejemplo, soldadura de plano de tierra).

Su ergonomía y el tip-to-grip de corta distancia también aseguran mayores resultados y comodidad.

El soldador T245 se suministra con empuñadura de goma con aislamiento térmico y cable de 1,5 metros.





Funciona con la gama de cartuchos C245, que son fácilmente reemplazables mediante el extractor de cartuchos JBC Quick.











## Ficha Técnica

JBC-T245-A	Descripción
Longitud del cable	1,5 metros
Dimensiones	123 x 14 x 14 mm.
Peso	0,066 kg.
Dimensiones del paquete	235 x 40 x 40 mm.
Peso del paquete	0,115 kg.

## Gama de cartuchos C245

	Ref.	Description	Image and dimensions	Suggested components	Compatible with
	<b>C245030</b>	Conical Cartridge Ø 0.3 mm Ø 0.012 in		Package 0201, 0402 Fine pitch 0.65 mm QFP, IC	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N
	<b>C245032</b>	Conical Cartridge Ø 0.4 mm Ø 0.016 in		Package 0201, 0402 Fine pitch 0.65 mm QFP, IC	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N
	<b>C245036</b>	Conical Cartridge Ø 0.5 mm S1 Ø 0.020 in		Package 0603 QFP, IC	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N



Ref.	Description	Image and dimensions	Suggested components	Compatible with
<b>C245930</b>	Conical Cartridge Ø 0.5 mm S2 Ø 0.020 in		Package 0603 QFP, IC	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N
<b>C245001</b>	Conical Cartridge Ø 0.6 mm Ø 0.024 in		Package 0603 QFP, IC	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N
<b>C245201</b>	Conical Cartridge Ø 0.6 mm L Ø 0.024 in		Package 0603 QFP, IC	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N
<b>C245937</b>	Conical Cartridge Ø 0.6 mm HT Ø 0.024 in		Package 0603 QFP, IC	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N
	<b>C245957</b> Conical Cartridge Ø 0.8 mm Ø 0.031 in		Through-hole	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N
<b>C245903</b>	Conical Cartridge Ø 1 mm S1 Ø 0.040 in		General use	Stations: CDB, CDEB, DIU, DDU, DMU Tools: T245, T245G, T245P, T245N



Descubre toda la gama de puntas en nuestro catálogo